


# SERIE 120.45



HP 20/45 - KW 14/33

10/25 cm - 4/10 in 

3p. Cat I



1456

Mod.	cm	 in	HP min / max	KW min / max	N. 	kg	Lb
J 804	80	32	20/45	14/33	4	335	739
J 904	90	35	20/45	14/33	4	340	750
J 1004	100	39	20/45	14/33	4	345	761
J 1104	110	43	22/45	16/33	4	355	783
J 1206	120	47	25/45	18/33	6	430	948
J 1306	130	51	25/45	18/33	6	440	970
J 1456	145	57	28/45	20/33	6	450	992
J 1606	160	63	30/45	22/33	6	460	1014
J 1608	160	63	32/45	23/33	8	520	1147
J 1808	180	71	35/45	26/33	8	540	1191

## STANDARD

PdF 540= I 145 II 167 III 206 RpM

**I dati non sono impegnativi, la ditta si riserva le modifiche che riterrà più opportune.**

Specifications don't engage us; we propose the modifications we consider necessary.

Les données ne nous engagent pas; notre maison se réserve toutes modifications nécessaires.

Los datos no constituyen fuente de obligaciones para la empresa, que se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que estime oportunas.

Die Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen und Verbesserungen durchzuführen.