



3p. Cat II

INTERRASASSI STONE BURIERS ENTERRA-PIEDRAS

Serie 25.250

HP 90/250 - KW 66/181
10/25 cm.



NEW



255

Mod. Madame	K-H lavoro cm	HP min./max.	KW	N.	Kg
255	255	90/150	66/110	72	1450
305	305	150/200	110/147	84	1700
405	405	200/250	147/181	108	2200

STANDARD

CAMBIO A 2 VELOCITÀ - 2 SPEED GEAR BOX

PdF 1000 = I 225 RpM - II 280 RpM

SLITTE DI APPOGGIO LATERALI
GRIGLIA DI SEPARAZIONE
COFANO LIVELLATORE POSTERIORE
RULLO LIVELLATORE A GRIGLIA Ø 400 MM
TRASMISSIONE LATERALE A DOPPIA CATENA (+20 CM INGOMBRO)
ALBERO CARDANICO PROTETTO CON FRIZIONE
REGOLAZIONE PROFONDITÀ DI LAVORO MANUALE CON VITI
(COFANO LIVELLATORE POSTERIORE REGOLABILE CON VITI)

ADJUSTABLE LATERAL SLIDES
SEPARATION GRID
REAR LEVELLING BONNET
GRID ROLLER Ø 400 MM
LATERAL DOUBLE CHAIN TRANSMISSION (+20 CM OF WIDTH)
CARDAN SHAFT WITH CLUTCH
MANUAL WORKING DEPTH ADJUSTMENT WITH SCREWS
ADJUSTABLE REAR HOOD WITH SCREWS

ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

RULLO PACKER Ø 323
ALBERO DI TRASMISSIONE CON LIMITATORE AUTOMATICO A CAMME
IMPIANTO IDRAULICO REGOLAZIONE COFANO LIVELLATORE POSTERIORE
IMPIANTO IDRAULICO REGOLAZIONE PROFONDITÀ LAVORO
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO OLIO RIDUTTORE CENTRALE
(CONSIGLIATO PER TRATTORI OLTRE I 200 HP - 147 KW)

PACKER ROLLER
CARDAN SHAFT WITH AUTOMATIC SAFETY CLUTCH
HYDRAULIC SYSTEM FOR LEVELLING REAR BONNET
HYDRAULIC SYSTEM FOR WORKING DEPTH ADJUSTMENT
CENTRAL GEARBOX OIL COOLING SYSTEM (SUGGESTED FOR TRACTORS WITH MORE THAN 200 HP - 147 KW)